

729.61 120x30 Faible éblouissement 4000K DALI2

RÉF. 72961333-684



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire LED modulaire 729 de 1195x295mm avec corps en aluminium et diffuseur microprismatique. Éclairage uniforme sans éblouissement (UGR<19). Température 4000K, IRC80, 3850lm, 113 lm/W. Driver DALI-2. Pose suspendue, encastrée ou en saillie.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Éclairage général

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

DALI2

TYPE DE COULEUR

NW

OPTIQUES

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053358061

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.00

POIDS NET DU PRODUIT

1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053358061

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

35.00

LARGEUR EMBALLAGE

390.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1220.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

16653000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM