

Botoneira Regular 2 funções branco Simon 82 Sense

REF. 8000621-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta botoneira regular pertence à série de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. É da gama Sense e apresenta-se em cor branco. A botoneira tem duas funções. As suas dimensões são de 55 x 55 milímetros e para sua correta instalação requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX. Ambos produtos se encontram no catálogo de dispositivos Simon com as referências 8000100-039 e 8400100-039), respetivamente. Simon quer que o utilizadores sejam os protagonistas, daí a ampla gama de produtos em diferentes acabamentos, cores, tamanhos etc.. A botoneira oferece a possibilidade de personalizar e criar uma configuração própria, escolhendo as funções que se precisem com os ícones da livraria. Os componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e o embelezador termoplástico do que é fabricado a botoneira, garantem seu ótimo funcionamento inclusive em temperaturas muito baixas de até -25 graus, ou muito elevadas de até +70 graus centígrados.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon Sense

CLASSE ETIM

EC000672

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128435	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128435	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	23.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	57.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	