Downlight Simon Arch Accessoire X-Less Carré 1-10 V

RÉF. **91591119-999**



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

90x115x169 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20 / IP43

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
110/240 V~

CONTRÔLE
1-10 V,

COS Φ
0.94

DIRECTIONNEL
Non

DRIVER INCLUS
Non

CLASSE ÉLECTRIQUE
II

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
111 lm/W

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE
Classe II

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)
> 0,9

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION
Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

MARQUAGE ECORRAE
Oui

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547036752

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
2.48

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.00

POIDS NET DU PRODUIT
2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547036752

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
100.00

LARGEUR EMBALLAGE
160.00

LONGUEUR EMBALLAGE
175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.03

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.33

POIDS NET EMBALLAGE
2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM