Proyector 640.30 Superficie NW Wide Flood Blanco

REF. **64030030-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás buscando un proyector lumínico con las mejores prestaciones del mercado? Este proyector es para superficie, de 4000k y de óptica NW Wide Flood pertenece a la serie de proyectores 640, que cuenta con la última tecnología LED del mercado. Este proyector está acabado en blanco, aunque también cuentas con otras opciones de proyectores similares con acabado en negro. Este producto es otra muestra de la alta exigencia de Simon en toda su oferta. Y es que gracias a la tecnología LED de vanguardia que incorpora, asegura al usuario contar con un proyector de las máximas prestaciones en cuanto a color e intensidad durante un largo tiempo, sin que sus cualidades se resientan lo más mínimo. Para ello, es importante que el producto no sufra con temperaturas por encima de los 35 °. Con esto y un buen mantenimiento general, nos aseguramos de tener un proyector para muchísimos años.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
87 lm/W

LÚMENES (LM)
2600 lm

LÚMENES/W
2600 lm/30W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053140956

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053140956

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
155.00

ANCHO EMBALAJE
160.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6200000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM