Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 4 schukos et 4 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **46402000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si quelqu'un sait allier design innovant et sécurité maximale, c'est un dispositif de Simon. Dans sa gamme 400, nous pouvons acquérir le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosses, quatre prises schuko et quatre éléments vides en couleur blanche. La sécurité contre les incendies, réduit l'émission de gaz toxiques et la propagation du feu, est due à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène avec lesquels ce produit a été fabriqué. Pour compléter l'installation du produit, avec une intensité (16 A) et une tension (250 V~), il doit être combiné avec les fonctions de la gamme Simon 400 Indesk Duo. De plus, il a une résistance d'isolation >5 MO à 500 V, est équipé d'un connecteur Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un cordon de 22 cm et dispose d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196991

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196991

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM