

Adaptateur pour 1 connecteur RJ45 compatible avec Keystone® et Systimax® Simon 100

RÉF. 10000001-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Pour les connecteurs d'ordinateur de type RJ45, nous présentons cet adaptateur double compatible avec les connecteurs de format Keystone et Systimax. Il appartient à la série Simon 100, le matériel utilisé pour sa fabrication est thermoplastique. Gardez à l'esprit que pendant les mois les plus extrêmes de l'année, ce mécanisme peut être affecté par le froid et / ou la chaleur. C'est pourquoi nous devons examiner la plage de température de fonctionnement, comprise entre 5 et 40 ° C et celle de stockage, entre -25 et 50 ° C. La série Simon 100 est conçue pour faciliter l'interaction des personnes avec leurs dispositifs. Confortable, intuitif et simple pour faciliter la vie quotidienne des utilisateurs.

COMPATIBILITÉ

Connecteurs Keystone et Avaya

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Adaptateur

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE CONNECTEUR
RJ45

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
universel

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50581:2012; EN 50173:2011; ISO/IEC 11801 Ed 2.2; IEC 60603-7-2 Ed 2.0; IEC 60603-7-3 Ed 2.0; IEC 60603-7-4 Ed 2.0; TIA 568 C.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053145845	VOLUME EMBALLAGE 546000
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 40	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.38
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.008	LARGEUR EMBALLAGE 70	POIDS NET EMBALLAGE 0.04
POIDS NET DU PRODUIT 0.008	LONGUEUR EMBALLAGE 195	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM