

LedFlex 810.35 4000K IP20

REF. 81035000-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

CLASSE ETIM

EC002706

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS (LM)

5150 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30 000 h

LÚMENS/W

5150 lm/48W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

ÓTICAS

Geral

CONTROLE

PWM

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

107,3 lm/W

POTÊNCIA (W)

48 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053202685	VOLUME EMBALAGEM 1200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 2.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 170.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.17	LARGURA DA EMBALAGEM 24.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.17
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.17	COMPRIMENTO EMBALAGEM 25.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM