

## 729.60 60x60 Faible éblouissement 5000K

RÉF. 72960033-685



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Luminaire LED modulaire 729 de 595x595mm avec corps en aluminium et diffuseur microprismatique. Éclairage uniforme sans éblouissement (UGR<19). Température 5000K, IRC80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off. Pose suspendue, encastrée ou en saillie.

#### FINITION

Blanc

#### APPLICATION

Éclairage général

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CONTRÔLE

On/Off

### TYPE DE COULEUR

CW

### OPTIQUES

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053357798

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.00

### POIDS NET DU PRODUIT

1.75

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8421053357798

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

35.00

### LARGEUR EMBALLAGE

690.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

690.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

149730.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

2.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.75

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM