

Kit em cima da mesa completo com 2 bases de tomada schuko, 2 bases SAI e placa para 4 conetores RJ45 alumínio Simon 400

REF. 42602240-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unifique no mínimo espaço todas as funções de conexão, com o kit de sobre mesa da Simon 400. Com um design compacto de linhas limpas e acabamentos em alumínio, este kit consta de 2 bases de tomada Schuko, 2 bases SAI e uma placa com 4 conetores RJ45. Um maior número de funções num espaço compacto para otimizar sua zona de trabalho. De instalação encastrada e elevação manual, é compatível com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade, ligado a figura Wieland, e com conetores compatíveis com portas Keystone. Além disso, sua rigidez dielétrica é de 2000 V a 50 Hz por minuto e tem uma resistência de isolamento >5 MO a 500 V. Fabricada com perfil de alumínio e tampas e fixações de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege da propagação de chama e toxicidade por fumo, em caso de incêndio. Inovação e funcionalidade que otimiza o espaço com Simon 400.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE JANELAS RJ45

4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

NÚMERO DE TOMADAS UPS

2

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053196052	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3918750.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053196052	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	330.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.20	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	