

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor grafito Simon 500 Cima

REF. 50011841-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para base de enchufe Schuko doble visor rojo, de la colección Simon 500 Cima. Base y tapa forman el tándem perfecto para la base de enchufe Schuko con doble visor, en un atractivo color rojo que combina con todo tipo de estancias. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguible y libres de halógenos, añaden un plus de seguridad ya que evitan la propagación de llamas en caso de incendio y minimizan la toxicidad por humo. La innovación dentro de la colección Simon 500 Cima, dota a la tapa para base de enchufe Schuko, de una exhaustiva función señalizadora que, gracias a la tecnología de Simon, podrá localizar su base en momentos de poca iluminación. Con un tamaño de 100 x 50 x 9 mm y una profundidad de 9mm, es apto para instalarlo en superficie o empotrado según sus necesidades concretas. La colección Simon 500 Cima es elegancia, innovación y seguridad.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko
Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la
base de enchufe doble schuko
con visor sin led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO

Schuko

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053093597	VOLUMEN EMBALAJE 1.20
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 105.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 220.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

