

## Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood Negro

REF. 70323038-483



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood. Modelo en negro. Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70323038-483.

Mecanismo simple de encendido – apagado (ON – OFF). Magnífica luminosidad sin alterar nunca su rendimiento: 700 lm/7.5 W y, además, una gran eficiencia a nivel energético, minimizando hasta en un 90% el consumo de luz respecto a sistemas tradicionales de iluminación interior de este tipo. Una forma de ahorrar luz mejorando el rendimiento de las luces.

Además, está su larga vida útil que, siempre y como mínimo, será de 30.000 horas, pudiendo ser más si se mantiene en las condiciones correctas. No olvides revisar toda la información de este producto detenidamente, así como su manual de instalación para comprobar todo minuciosamente y asegurarte de que es lo que necesitas. En caso de dudas, puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente y te las contestaremos muy pronto. ¡Consúltanos lo que quieras!

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80.00

### CORTE

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### LÚMENES (LM)

700 lm

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088890	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053088890	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	