

Ledline 815 NW 600 mm

REF. 81530033-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC000282

OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

750 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

750 lm/10W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

10 W

CRI

80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

75 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

DRIVER INCLUÍDO

Sim

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.228

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053122587

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.228

VOLUME EMBALAGEM

0.586

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.228

ALTURA EMBALAGEM

25

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

670

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.228

LARGURA DA EMBALAGEM

35