

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K123B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color negro de la serie Simon K45. Es un conector cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y cuyo tipo de funcionamiento es de inserción. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y es apto para instalar tanto en superficie como empotrado, en estancias cuya temperatura esté situada entre los 5 y 40°C, aproximadamente, aunque también soporta temperaturas extremas de -25 a 50°C. La longitud máxima que permite de cableado es de 30 metros y siempre que sea un cable con un diámetro de entre 0,2 a 0,5 mm. A la hora de limpiar este conector Mini-Jack de la serie Simon K45 tan solo vas a necesitar un paño suave y seco y no usar nunca ningún tipo de paño y/o limpiador abrasivo que tenga cloro entre algunos de sus componentes, puesto que podría dañarse o hacer que el conector no funcionara.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

Mini-Jack

RAL

7021

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

3

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

NÚMERO DE CABLES

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064768	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.012
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436064768	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.018
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 50	PESO NETO EMBALAJE 0.018
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 42	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.018	LONGITUD EMBALAJE 50	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.018	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	