Prolongación 1 metro para columna aluminio de 2 caras Simon 500 Cima

REF. **53555202-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Prolongación de 1 metro para columna de 2 caras. La pieza tiene acabado en aluminio anodizado y presenta unas medidas de 1000 x 110 x 127 mm. Ha sido fabricada en línea con el reglamento y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata de un artículo apto para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto en técnico como en pavimento. La fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. El intervalo de temperatura de instalación apropiado es de entre -25 y 120º. Para asegurar la máxima robustez de la estructura total, únicamente se puede combinar cada columna con una sola prolongación. Este tipo de productos también requiere de mantenimiento. Sin embargo, la limpieza resulta muy sencilla, pues basta con dar ligeras pasadas con una gamuza suave y seca. Asimismo, conviene evitar los limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a +120º C

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101919

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
4.55

PESO NETO DEL PRODUCTO
4.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101919

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
3006.00

ANCHO EMBALAJE
119.00

LONGITUD EMBALAJE
139.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
4.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM