

## Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127-220V con embornamiento a tornillo aluminio Simon 25 Plus

REF. 25422-33



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Aluminio

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

### INTENSIDAD (A)

15 A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

127/220 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

26.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.30

PESO NETO DEL PRODUCTO

26.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207331556

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.52

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

520.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM