

Kit Schuko Simon Aqua de superficie para Recarga de Vehículo Eléctrico IP55 IK08 16A ~3,7kW con tapa de seguridad y embornamiento a tornillo

REF. 0604004-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Kit Schuko Simon Aqua es la solución perfecta para recargar en casa tu coche, moto o patinete eléctrico de forma segura, sencilla y con la garantía de una solución testada y resistente. Pensada para una instalación de superficie, ofrece hasta ~3,7 kW de potencia (16A, 250V) en recarga básica de modo 1 y modo 2. El enchufe ensayado para garantizar cargas prolongadas, está preparado para cargas lentas durante la noche o mientras el vehículo permanece estacionado durante varias horas. Su protección IP55 frente a polvo y salpicaduras, junto con la resistencia a impactos IK08 y su tapa que mantiene la toma protegida cuando no está en uso lo hacen ideal para garajes privados o parkings comunitarios. Compatible con cargadores portátiles de formato Schuko, requiere una línea dedicada con cable de 2,5 mm² y disyuntor exclusivo de hasta 16 A, cumpliendo las normativas vigentes para una recarga fiable y segura. Con una instalación sencilla y un diseño pensado para la recarga domestica, el Kit Schuko Simon Aqua se presenta como una alternativa económica y segura frente a los enchufes convencionales que no están preparados para la demanda energética de vehículos eléctricos, perfecta para quienes buscan mejorar la seguridad de su hogar.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe schuko para Vehículo eléctrico, base de superficie y marco con tapa.

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una sola toma por línea dedicada con cables de 2,5mm² de sección y con un interruptor automático exclusivo de hasta máximo 16A

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

08

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+5...+40

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FUNCIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

No

RAL

7035

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP55

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

FORMATO

Schuko

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053383278

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1836250.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053383278

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.25

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

113.00

PESO NETO EMBALAJE

0.16

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.25

LONGITUD EMBALAJE

130.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT