

Placa embelezadora para entrada de calha de 20 x 30 mm de 1 elemento branco Simon K45

REF. K21/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora, da série Simon K45, em cor branco, e que serve para entrada de calha de 20 x 30 mm (a calha não se inclui) e conta com 1 elemento. É adequada tanto para superfície como para encastrar, em lugares com uma temperatura entre -5 a 60°C, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas bem mais elevadas. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-1:2006 e é fabricada em termoplástico sem halogéneos, que é um material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. As suas dimensões são de 45 x 45 x 8,5 mm e, para limpá-lo, só vais precisar usar um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca aos detergentes abrasivos e/ou panos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para entrada de calha de 20 x 30 mm

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui a calha de 20 x 30 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separada e tubo ou buçim

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1207224.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036710	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 81.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 92.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 162.00	