

## Prise Schuko 16 A 250 V~ avec obturateur de sécurité, témoin lumineux et bornage à vis aluminium Simon K45

RÉF. KLS01/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-033).

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et témoin lumineux

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### REMARQUES

En cas de rupture ou de perte, il est possible de demander une broche de rechange sous la référence AC33/6

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                                                                        | RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)<br>+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)                                                            | PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)<br>-5 à 60° C |
| SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)<br>1,5 à 2,5 mm                                                   | FONCTION INDICATEUR<br>Oui                                                                                                        | TYPE DE MÉCANISME<br>Insertion                                 |
| DISPONIBLE EN<br>Format Schuko et français                                                     | RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)<br>>5 MΩ à 500 V                                                                                    | NOMBRE DE MODULES<br>2                                         |
| RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE<br>Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute | INTENSITÉ (A)<br>16 A                                                                                                             | MONOBLOC<br>Non                                                |
| TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)<br>+60° C                             | CLASSIFICATION IP<br>IP20                                                                                                         | NOMBRE DE PRISES DE COURANT<br>1                               |
| FORMAT<br>Schuko                                                                               | DISPONIBILITÉ DU KIT<br>Non                                                                                                       | VERSION<br>Individuel                                          |
|                                                                                                | MAINTENANCE<br>Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore. | TENSION (V~)<br>250 V~                                         |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)<br>12                                       | INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT<br>Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-033 | TYPE D'INSTALLATION<br>Convient pour un montage en surface ou encastré |
| EXTINCTION (°C)<br>+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2) | SENS D'INSTALLATION<br>Vertical selon la direction des mécanismes                                                                        | RETRAIT DE LA PRISE<br>Avec outil seulement                            |
|                                                                               |                                                                                                                                          | TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1<br>À vis                       |
|                                                                               |                                                                                                                                          | NOMBRE DE BORNES<br>3 entrées / sorties                                |

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.05                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>245.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053190869              | VOLUME EMBALLAGE<br>1212505.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>121251.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>49.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.05     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.54     | LARGEUR EMBALLAGE<br>101.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.54      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |