

**Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 6 elementos branco  
Simon K45**

REF. KFC106/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

The of Ofiblock Compact aluminium profile, with six elements and six modules, of the series Simon K45, offers a solution versatile for the installation of electrical mechanisms in furniture office. Its reference is KFC106 / 9. With a white finish, which gives a neutral design suitable for any environment. It measures 54x315x54mm. It is available in two up to 10 modules according to the design. The profile is fabricated in anodised aluminium, with the covers in self-extinguishing thermoplastic insulation and halogen FREE that guarantees no flame spread in case of fire in case of incentive. Likewise, this material, ensures a low toxicity in case of smoke.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### VINCULÁVEL

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### MONOBLOCO

Não

### RAL

9003.00000000000000000000

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

### ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

### VERSÃO

6 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

O seu design permite a montagem em superfície na parede, em móveis de mesa, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em trilho DIN, utilizando acessórios de fixação específicos.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038974

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00000000000000000000

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00000000000000000000

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.29999999999999998890

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.29999999999999998890

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.29999999999999998890

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436038974

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

59.5

LARGURA DA EMBALAGEM

317

COMPRIMENTO EMBALAGEM

54.5

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1027952

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

75.6

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.3

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM