Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo electrico con conexión blanca

REF. **CR300020020001/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector aéreo "macho" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra.Un conector que transmite la energía hasta el envolvente (ya sea de pared, suelo, techo y mobiliario) o la luminaria ya que es compatible con circuitos de iluminación. Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular o de iluminación de pantallas).

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

TIPO DE CONECTOR
GST18

NÚMERO DE CONTACTOS
3

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

INTENSIDAD (A)
20 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 70° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
L, N y Tierra

RAL
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

VERSIÓN
Macho

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura tipo Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
3

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053339800

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM