

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50004086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, ofrece las mejores alternativas para sus necesidades de conectividad. Oficinas, despachos, salas de conferencias, etc. Los espacios donde se necesita velocidad en la recepción y emisión de los datos tienen a través de la Gama Cima 500 la garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz, Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La seguridad, es uno de los principales factores que maneja Simon. Para las personas con sus materiales Libres de Halógenos, ignífugos, y auto-extinguibles. Resistentes a la corrosión, sobrecargas y cambios de temperatura. Y en cuanto a la seguridad de los equipos e instalaciones permite la incorporación de los elementos de protección de nuestra completa Gama de Seguridad. La separación constante entre cableado de instalación eléctrica, voz y datos es lo que garantiza que no haya ondas electromagnéticas que puedan generar interferencias en las comunicaciones. Esta es una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45. Categoría 5e UTP, para cableado ethernet. Acabado aluminio, gama Simon 500 Cima. Compatible con conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 42,5 mm. Admite cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resiste la corrosión y los cambios de temperatura. (-5 a +60° C) Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.071

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.071

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053097694

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

26

ANCHO EMBALAJE

58

LONGITUD EMBALAJE

86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

