

Cadre Ofiblock Line pour 1 élément pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KSF131/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With dimensions of 76 x 121 x 58 mm, the series Simon K45 has in its wide catalog of products of the Frame Ofiblock Line for one element to be flush mounted in furniture finished in stainless steel. Its installation can be carried out in a comfortable and simple way in any furniture, without using claws, measuring 10 mm in thickness. The structure of the frame has been manufactured with brushed effect stainless steel and is available in 1, 2, 4 and 6 elements, being suitable to be flush mounted in furniture in a simple way in just a few minutes and without the need for previous professional knowledge, all this with the motto that have accompanied Simon since its beginnings in the electrical systems sector: Security, reliability and design with the highest quality at the best price.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line
et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour
encastrement dans le mobilier et
manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d'épaisseur ou plus.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

1 module

MONOBLOC

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

105 x 64 mm

VERSION

1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053117798

POIDS NET DU PRODUIT

0.21

LONGUEUR EMBALLAGE

149.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053117798

VOLUME EMBALLAGE

13931400.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

70.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.21

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.21

LARGEUR EMBALLAGE

93.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM