

Diferencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora grafito Simon 500 Cima

REF. 50002075-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diferencial con intensidad de 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora y acabado en grafito que pertenece a la serie Simon 500 Cima. El artículo tiene unas dimensiones de 100 x 50 mm y unas medidas de 76 mm. Es, además, apropiado para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envoltente de la gama exceptuando las cajas de suelo. Se trata de un mecanismo que cumple con la normativa actual y está compuesto por elementos metálicos con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos y de carácter autoextinguible. Esto significa que, en caso de producirse un incendio, evita que se extiendan las llamas y además reduce la toxicidad. Presenta embornamiento a tornillo. Respecto a su mantenimiento, puede limpiar este producto con una gamuza suave y seca. Se recomienda, asimismo, evitar los limpiadores abrasivos que incluyan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA,
placa embellecedora, adaptador
para envoltente Simon 500 Cima
(no apto para instalar en caja de
suelo) y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDAD

Cajas de pared, torretas,
minicolumnas, columnas y
envoltentes metálicos Simon
500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50000076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

CLASE

AC

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

30 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

RAL

7021

TIPO

Interrupor diferencial

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envolvente de la gama exceptuando las cajas de suelo

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095935	VOLUMEN EMBALAJE 3524976.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 112.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.23	ANCHO EMBALAJE 117.00	PESO NETO EMBALAJE 1.17
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.23	LONGITUD EMBALAJE 269.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

