IP66 Porta-mecanismos e quadro de segurança para 2 mecanismos K45 de 45x45mm e 22,5x45mm

REF KFH200SEC/72

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

8

IP

IP66

CARGA MÁXIMA (KG)

2000 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (º C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA FICHA

Unicamente com ferramenta

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EAN EMBALAGEM

8421053334751