

## Projeto 615 carril 2700 K Spot preto

REF. 61500038-282



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90

### LÚMENS (LM)

1700 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS/W

1700lm/ 23W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### ÓTICAS

Spot

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

### L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

23 W

### CONTROLE

On/Off

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

73,9 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053198643	0.635	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	4400928
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053198643	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.846
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	84	0.635
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.846	177	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	296	