Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare NW

REF. **72060040-684**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Reduzca hasta un 20% el consumo energético de su luminaria con la gama de luminarias modulares 720 de Simon. Con óptica microprismatizada y una luz de un blanco neutro, con temperatura de 4000K NW, la luminaria modular Advance M4 60x60, es la opción ideal para fomentar el ahorro energético, maximizando la calidad y la funcionalidad de su sistema de iluminación. Con un flujo luminoso de 3400 lm/28W, su vida útil es de 100.000 horas a 25ºC para L70 y de 40.000 horas para L90. Además, esta luminaria es compatible con tensión de alimentación de 100 a 240 Voltios y 50-60 Hercios. Con control de encendido ON-OFF, está diseñada para instalación en techo técnico y perfilería vista tanto en superficie como empotrada. La versatilidad de instalación unida a su dimensión de 595 x 595 mm y con unos acabados en blanco, se garantiza la total integración del conjunto en el espacio, aportando un estilo actual y minimalista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
82.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
121 lm/W

LÚMENES (LM)
3400 lm

LÚMENES/W
3400 lm/28W

ÓPTICAS
Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS


CHROMATICS CRI ICONS


DIFFUSER ICONS


POWER ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


MAINTENANCE ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053191705

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.76

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053191705

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
600.00

LONGITUD EMBALAJE
600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
23400000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
5.76

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM