

Interruptor-comutador de pressionar 16 AX 250 V~ sistema de ligação de bornes 1click® Simon 100

REF. 10000211-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresentamos este interruptor - comutador de pressionar com sistema de ligação de bornes 1click®. Versão individual com meio elemento. Um produto cuja referência é a 10000211-039 e que pertence à serie Simon 100. Esta coleção de produtos está centrada em permitir uma maior usabilidade (dinamiza os espaços criando experiências que se adaptam a cada estilo de vida), mas que também valoriza a estética. O objetivo máximo é que nunca deixe de sentir. Será capaz de manusear de maneira intuitiva todos os mecanismos e interruptores, com maior sensibilidade e de maneira mais cómoda.

A voltagem que admite este interruptor - comutador é de 250 volts e a intensidade de 16 amperes. A instalação é realmente muito simples, com apenas um click poderá deixá-lo pronto a usar. Relativamente à manutenção, apenas requiere um cuidado mínimo. Limpa-se com um pano suave, ligeiramente humedecido em água com sabão. Não usar panos ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro em nenhuma ocasião, uma vez que poderão danificar o acabamento do produto e inclusivamente o mecanismo interior.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

Vários

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053190685

VOLUME EMBALAGEM

975000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

40.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

