

## Embelledor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas gris Simon K45

REF. RALK011/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas. Cuenta con acabado en gris y se incluye dentro de la serie Simon K45, una colección que representa una clara apuesta por la conectividad en toda clase de espacios. Tiene unas medidas de 80 x 80 x 4 mm y está fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material muy resistente y que brinda la máxima protección de producirse un incendio. Así, evita que se extiendan las llamas y la baja toxicidad si hay presencia de humo. Es un producto que está concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. El producto está en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, solo hay que seguir unas sencillas pautas dadas por el fabricante. Es suficiente con utilizar un paño suave y seco para que el embellecedor se conserve en óptimo estado.

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y  
tornillería para fijación

### CLASE ETIM

EC002980

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05  $\Omega$

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M $\Omega$ )

>5 M $\Omega$  a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

### RAL

7035

### VERSIÓN

2 caras (Cuadrada)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056527	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.041	LONGITUD EMBALAJE 100
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.041	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.003
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436056527	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 20	PESO NETO EMBALAJE 0.041
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 150	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM