Espelho e bastidor para caixa de parede de superfície e encastrar para 2 elementos preto Simon K45

REF. **KR445/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada em aço inoxidável, nosso espelho e bastidor pertencem à série Simon K45 e estão desenhados para a caixa para dois elementos. Possui medidas de 150x80x9 mm e inclui tanto o espelho como os bastidores com alojamentos para fixar sobre caixas universais de encastrar, ainda que também é válida para encastrar em parede de superfície. E isso não é tudo, pois além de contar com uns excelentes acabamentos em preto, a peça é fabricada em termoplástico sem halogéneos para assegurar que não tenha propagação de chamas em caso de incêndio e uma mínima toxicidade de se dar um caso de emissão de fumos. Poderás encontrar nossos melhores mecanismos de conetividade a um preço incrível em nossa coleção Simon K45. E é que não só nos preocupamos por oferecer produtos de grande qualidade, pois também procuramos seguir melhorando a cada dia através da inovação.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede para caixa de superfície ou encastrar e bastidores

OBSERVAÇÕES

A referência inclui bastidores com alojamentos para fixar-se em caixas de encastrar universais

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos largos

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
75 x 140 mm

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no bastidor fornecido (não requer a utilização de ferramenta para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou na base da caixa de parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436050662

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
92.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
162.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1207224.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.56

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM