

## Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood Negro

REF. 70321038-482



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo (2700K) con óptica Wide Flood, diseño en negro. Producto cuya referencia es el siguiente código: 70321038-482. De categoría A. Esta luminaria garantiza la máxima eficiencia energética, menor daño al medioambiente y una vida útil incomparable a los sistemas tradicionales: 30.000 horas de luz estable e ininterrumpida a 25°C, la temperatura natural. La frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Por otra parte, las dimensiones que tiene esta Downlight 703.21 tipo Confort Redondo son de 82 x 82 x 91 milímetros. La instalación es muy simple, puedes verlo en el manual de instalación aquí presente. Es para empotrar. Control sencillo pero funcional de tipo ON-OFF

Aquí podrás consultar todas las características de este tipo de luminaria downlight, una luminaria ideal para distintos ámbitos profesionales, espacios o lugares públicos de toda clase y también para zonas y usos concretos dentro del ámbito doméstico o familiar, en especial en casas con jardín y garaje.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

630 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES/W

630 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088401

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088401

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT