

# Disjoncteur différentiel 30 mA pour 2 éléments avec plaque pour installation dans les boîtes de sol graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50012075-038



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Graphite

### COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Commutateur différentiel 30 mA, plaque de finition, adaptateur pour l'installation dans la boîte de sol Simon 500 Cima et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000042

### REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FORMAT

DIN

### TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

### FONCTION INDICATEUR

Non

### NOMBRE DE MODULES

2

### DISPONIBLE EN

Disjoncteur bipolaire 10A

### INTENSITÉ (A)

30 mA

### ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

### CAPACITÉ DE COUPURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### RAL

7021

### CLASSE

AC

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### TYPE

Interrupteur différentiel

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### VERSION

Double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### TYPE D'INSTALLATION

Convient uniquement aux installations sur plancher technique

### NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par pôle)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053095997              | VOLUME EMBALLAGE<br>3524976.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>112.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.24 | LARGEUR EMBALLAGE<br>117.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.18      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.24             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>269.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

