

## PROYECTOR LED CCT 50W 5000 LÚMENES 3000-4000-6500K IP65 Simon

REF. IL426109



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Este foco ofrece iluminación CCT regulable (temperatura de color seleccionable) con una potencia de 50 vatios y una intensidad de 5000 lúmenes, proporcionando un ángulo de apertura amplio ideal para distintas aplicaciones. Cuenta con protección IP65, lo que garantiza una elevada resistencia al polvo y al agua a presión, permitiendo su uso tanto en interiores como en exteriores, especialmente en zonas industriales o espacios que requieren un nivel alto de durabilidad. Además, incorpora un soporte orientable, que facilita ajustar el ángulo de iluminación según las necesidades específicas de instalación.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

#### APLICACIÓN

Iluminación general  
técnica,Iluminación para  
industria,Parking  
empresa,Superficies  
comerciales,Profesional

#### EMBALAJE

Caja

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 3000-4000-6500K	<b>TIPO DE COLOR</b> Tunable white (blanco regulable)
<b>CLASIFICACIÓN IK</b> 08	<b>CRI</b> 80.00	<b>LÚMENES (LM)</b> 5000lm
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP65	<b>DIRECCIONAL</b> Sí	<b>LÚMENES/W</b> 100 lm/w
<b>TENSIÓN NOMINAL (V~)</b> 220/240 V~	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 110°	<b>POTENCIA (W)</b> 50W
<b>BATERÍA</b> Sin batería		<b>VIDA ÚTIL</b> 35000h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)</b> 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	<b>TIPO DE CABLE</b> VDE cable
---	-----------------------------------

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983455

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

165.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

34.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

188.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1054680.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.44

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.41

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853011468

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### ALTURA EMBALAJE

170.00

### ANCHO EMBALAJE

175.00

### LONGITUD EMBALAJE

193.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

5741750.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

2.25

### PESO NETO EMBALAJE

2.05

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

