

Downlight 800.24 Blanc 35W 3000K DALI2

RÉF. 80024330-283



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP54

CONTRÔLE

DALI2

OPTIQUES

Extensive

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE
D'INSTALLATION

130

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Connecteur rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053304556

POIDS NET DU PRODUIT

0.97

LONGUEUR EMBALLAGE

215.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053304556

VOLUME EMBALLAGE

7793750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

145.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.19

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.97

LARGEUR EMBALLAGE

250.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.97

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM