

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de 3M® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50011185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas dimensiones de 50 x 50 x 11 mm, la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para un conector RJ45 de 3M de un elemento en color blanco es uno de los productos más vendidos de la serie Simon 500 Cima. La calidad y resistencia de esta pieza la ha convertido en uno de los elementos más demandados para instalar en las instalaciones eléctricas y electrónicas de todo tipo de edificios. Esta placa cuenta con un cableado 22-26 AWG y su estructura ha sido fabricada con material termoplástico libre de halógenos. Estamos ante una laca muy segura, pues ésta garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Por todos estos motivos, unido a su bajo precio, hace cada día sean más los particulares y profesionales del sector apuesten por ella.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Volition OCK®, RJ25, K5e y K6 de 3M®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096680	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

