

## Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide aluminium Simon K45

RÉF. K22/8



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

The series of sockets of plugs Simon K45 commitment to high quality products and great security. This is the French socket-outlet 16 A and 250 V. account with a device of security and has quick terminal connection. The finish of this product is the aluminium, which gives it great elegance, to be installed in any space that is worthwhile. This is the individual version, of deux modules, it has dimensions exact 45 x 45 millimetres, with a depth of 42,3 millimetres. It has no signaling function and works by insertion. Supports a wire section of between 1.5 and 2.5 millimetres and a wire stripping of 12 mm No but, it is possible to link the socket-outlets of this series directly, without the need for stripping or braiding cables. To do this, it is necessary to have the reference AC11 catalog of Simon. It is made of metal components, isolated through self-extinguishing thermoplastic and halogen-free. This gives it enormously quality, in addition to a great security, because they inhibit flame spread in case of fire.

### FINITION

Aluminium

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000125

### REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### DISPONIBLE EN

Shucko et format français

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni  
contournement à 2000 V à 50H  
pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### FORMAT

Prise française

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR

Non

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Oui, en utilisant accessoire AC11

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

2 modules

### MONOBLOC

Non

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

### VERSION

Single

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
ref.50012088-033

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.04                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>245.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053123287              | VOLUME EMBALLAGE<br>1212505.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>121251.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>49.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.55     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.04     | LARGEUR EMBALLAGE<br>101.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.45      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |