

Simon SM40 Point de recharge mural avec prise T2 7,4 kW monophasé + Compteur MID

RÉF. 06C0141-000



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, montage mural. Prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour éviter son extraction. Puissance maximale par prise de 7,4 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures au moyen d'un sélecteur de puissance manuel. Mode de charge 3 selon EN 61851-1. Inclut compteur MID. Compatibilité avec module de communications bluetooth. Gestion du point via APP Bluetooth Plug&Drive pour la programmation horaire du point de recharge, la configuration et l'activation-désactivation. Compatibilité avec modulateur de puissance pour gestion dynamique par rapport à la consommation du logement. Compatibilité avec modulateur dynamique pour installations photovoltaïques. Dispose d'un toroidal interne pour l'obtention de statistiques en cas de connexion avec APP Bluetooth. LED RGB indicatrice d'état par code couleur en face avant. Enveloppe en ABS IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 324 x 700 x 146 mm. Finition standard SIMON. Compatible avec accessoire Electron Manager pour la gestion de puissance et des utilisateurs dans des installations communautaires. Communication RS485 pour gestion via Electron Manager. Compatible avec accessoire lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APPLICATION

Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

MODEM DE COMMUNICATION

4G

Non inclus

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE SORTIES

1

TYPE DE CONNECTEUR

Prise Type 2

INTENSITÉ (A)

32 A

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Non

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

CLASSIFICATION IP

IP54

PROTECTION RCBO

Non

TYPE DE LIGNE

Monophasé

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053429587	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.80	LONGUEUR EMBALLAGE 291.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.80	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 11379555.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053429587	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.80
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 237.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM