

IP66 Accessoire de liaison pour plateau pour boîtes de sol en béton

RÉF. KFA1002



INFORMATION DE BASE

CLASSE ETIM

EC002420

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053383308

POIDS NET DU PRODUIT

0.19

LONGUEUR EMBALLAGE

760.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053380376

VOLUME EMBALLAGE

329232000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

570.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.08

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.21

LARGEUR EMBALLAGE

760.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

