

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare NW 1-10V

REF. 72661133-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CLASSE ELÉTRICA	LÚMENS (LM)
50 - 60 Hz	Tipo 2	3200 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA	LÚMENS/W
IP20	Não	3200 lm/39W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	L70 (°C)	ÓTICAS
-15 - 40 °C	30 000 h a 25 °C	Microprismatizada
TEMPERATURA DE COR (K)	ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
4000 K	90°	Categoria isento
CONTROLE	TIPO DE COR	POTÊNCIA (W)
1-10 V	NW	39 W
CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
80	82 lm/W	30.000 h
DRIVER INCLUÍDO		
Sim		

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO	ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso	250	Por parafuso
	TIPO DE INSTALAÇÃO	

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.2	KGM	2.4
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0	0	1
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8421053194096	MMT
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
2.4	0	17934000
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	1281	MMQ
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
	350	40