

**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 1 RJ45
de R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento alumínio
Simon 500 Cima**

REF. 50020185-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em nosso catálogo encontra-se esta placa de voz e dados plana, da série Simon 500 Cima, sem janela de proteção de pó e adequada para um conector RJ45 de R&M (Reichle de Massari). A placa é de um elemento e tem um acabamento em alumínio. Esta é a versão individual com um módulo. Estas placas estão disponíveis para um ou dois conectores RJ45. O fabrico realça por material termoplástico sem halogéneos, para minimizar os riscos de incêndio. Cabe destacar que este tipo de materiais aguentam elevadas temperaturas. Desta forma consegue-se evitar a toxicidade em caso de emissão de fumos. A série Simon 500 Cima aposta por produtos de máxima qualidade e com designs modernos e atuais, para poder ser instalados em diferentes espaços. Esta placa tem medidas de 50 x50 x 11 milímetros e inclui os encaixes necessários para poder instalá-la em todo o tipo de envoltentes, tanto verticais como horizontais. Quanto à manutenção, simplesmente há que a limpar com um pano suave e sem humedecer.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Placa para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Classic Cat5e (R925371, R925370), Série Star Cat6 (R302373, R302372) e Série Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

OBTURADOR DE POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097212	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

