

# Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA Simon 75

REF. 75319-39



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000025

### OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONTACTOS

3

### NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

500 W

### COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO

No

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

300 W

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

No

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

### POTENCIA MÁXIMA (W)

500

### CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

### TIPO DE MECANISMO

Rotatif

### POTENCIA MÍNIMA (W)

40

### COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

9

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE   |
| 8421053060483                       | KGM                              | 1                          |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | ANCHO EMBALAJE UNITARIO          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.1                                 | 0                                | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | EAN EMBALAJE                     | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | 8421053060483                    | 0.329                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | PESO BRUTO EMBALAJE              | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 0.105                            | DMQ                        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO              | ALTURA EMBALAJE                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.1                                 | 57                               | KGM                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | LONGITUD EMBALAJE                | ANCHO EMBALAJE             |
| 329232                              | 76                               | 76                         |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO EMBALAJE               |                            |
| MMQ                                 | 0.1                              |                            |