

Base de enchufe schuko monobloc IP55 16A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF. 4490432-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko monobloc con IP55, 16A de intensidad y un voltaje de 250V. Cuenta, además, con dispositivo de seguridad, pertenece a la serie Simon 44 Aqua y es en acabado color gris. Su embornamiento es de tipo rápido y su funcionamiento por inserción. Cuenta con 1 elemento y admite una sección de cable de 2,5 mm, con un pelado de 15 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 y los 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, más o menos. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores en termoplástico, que son materiales muy fáciles de limpiar puesto que solo necesitarás utilizar un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Sus dimensiones son de 84x75 mm y presenta una profundidad de 57,5 mm.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe, base y marco
con tapa

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko

CLASIFICACIÓN IK
07

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7035

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053069905	VOLUMEN EMBALAJE 4.079
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 86	PESO BRUTO EMBALAJE 1.75
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.168	ANCHO EMBALAJE 155	PESO NETO EMBALAJE 1.68
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.168	LONGITUD EMBALAJE 306	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM