

## Iluminacion

REF. 86001300-584



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Residências

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC000996

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

#### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

#### LÚMENS (LM)

1979 lm

#### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

#### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

#### LÚMENS/W

147 lm/W

#### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

Temperatura máx. de 35 °C

#### CONTROLE

DALI

#### PASSOS DE MACADAM

< 3 passos de MacAdam

#### CRI

80.00

#### POTÊNCIA (W)

13,5 W

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Não

### MARCAÇÃO ECORRAE

Não

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053298923

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

60.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

60.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1220.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

4392000.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.25

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053298923

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

60.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

60.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

1220.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

4392000.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

1.25

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM