Kit Flash 60 composé du chargeur USB A+C 18W terminé par câblage avec connecteur rapide noir Simon 400

RÉF. **43120200-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de chargeur USB A+C 18 W noire pour installation dans un meuble. avec cache de protection optionnel permettant de fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Livrée avec un câble flexible de 20 cm de long, terminé par une extrémité libre permettant de personnaliser le type de connexion (fiche, bornier, etc.), le kit est livré assemblé avec les connexions internes précâblées. Il suffit de percer l'orifice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le faire fonctionner.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Plastique	EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger le chargeur USB contre l'entrée de poussière et de petits objets

CONNECTEURS RJ45
Non

TYPE DE CONNECTEUR
USB A + USB C

NOMBRE DE CONTACTS
2

FORMAT
USB A + USB C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
ø54 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Non

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Non

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Non

TENSION (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU CONNECTEUR
Aucun outil nécessaire

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connecteur rapide

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1: 2014 + A11:2017 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1 | EN IEC 63000:2018 | EN 50563:2011 + A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053305287

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.17

POIDS NET DU PRODUIT
0.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053305287

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.17

POIDS NET EMBALLAGE
0.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM