

## Kit Flash 30 composé du chargeur USB type C de 20W blanc Simon 400

RÉF. 43210003-030



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Kit Flash 30 composé d'un chargeur USB Type-C de 20 W, pour installation dans un meuble. Livré en finition blanche, il comprend tous les composants nécessaires à une installation immédiate. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de réaliser les connexions internes et de visser le produit sur le meuble. Il suffit de percer le trou dans le meuble pour fixer le produit. Une fois cette opération effectuée, branchez-le sur le secteur pour un fonctionnement optimal.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### CONNECTEURS RJ45

Non

### TYPE DE CONNECTEUR

USB C

### FORMAT

USB C

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø17 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Non

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Non

### CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

### INTENSITÉ USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Oui

### CHARGE RAPIDE USB

Oui

### TENSION USB (V~)

9 V~

### TENSION (V~)

230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053397763

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

### LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.01

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

3931200.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053397763

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.27

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.01

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

130.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM