

## Marco Ofiblock Line de 4 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. KSF134/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con un diseño de líneas planas y estilo minimalista y unos acabados en acero inoxidable, el marco Ofiblock Line de la colección Simon K45, garantiza la integración del conjunto en todo tipo de espacios compactos, aportando un plus de estilo adaptado a todo tipo de ambientes funcionales. Consta de 4 módulos para 4 elementos, en una dimensión de 76 x 256 x 58 mm, y está diseñado con entrada de cable posterior para una instalación empotrada en cualquier espacio, sin necesidad de utilizar garras y a partir de un grosor de 10 mm. Su dimensión compacta, sus líneas planas y sus acabados en acero inoxidable con efecto de cepillado, aportan a la estancia unos acabados con un brillo original y elegante que se adapta a todo tipo de estancias en las que la funcionalidad y el diseño minimalista adquieren protagonismo.

### ACABADO

Acero inoxidable

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### DISPONIBLE EN

Disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

240x64 mm

### VERSIÓN

4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario.

Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesitar de accesorios.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8426436065239                       | 0.32                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 1.70                       |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436065239                    | DMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 1                                | 0.32                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 1.70                                | 273.00                           | 0.32                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 74.00                            | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.32                                | 84.00                            |                            |