

Luminaire modulaire 729 120X30 Low Glare 3000K

RÉF. 72951033-683



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Office

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE
D'INSTALLATION

50

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053305102

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.00

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

35.00

POIDS NET DU PRODUIT

1.75

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

39.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

122.20

EAN EMBALLAGE

8421053305102

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

166803.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.75

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM