

Kit personalizável com carregador 2xUSB, 2 schukos e 1 elemento vazio preto Simon 400 Top

REF. 42422000-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Você sabe que pode ter todas as conexões necessárias fixadas sobre o mobiliário? A série Simon 400 Top oferece essa possibilidade graças a este kit de sobre mesa personalizável com carregador para 2 USB, 2 schukos e um espaço vazio para personalizar. Um produto perfeito para centros de trabalho, graças ao seu sistema de elevação manual poderemos nos conectar confortavelmente e ocultá-lo quando necessário. Fabricado em metal e com um excelente acabamento em preto, conta com uma tampa embelezadora de aço pintado e um perfil de alumínio anodizado que proporciona uma grande resistência e durabilidade ao produto. A série 400 foi pensada para evitar incêndios, já que tanto suas tampas como suasfixações são de termoplástico autoextinguível, isso significa que evitariam a propagação da chama em caso de acidente. Kit de 4 elementos fabricado para uma intensidade de 16 amperes e uma voltagem de 250 volts, suas medidas são de 205 x 120 x 80 milímetros.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

1

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente padrão

NÚMERO DE CARREGADORES USB

1

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053208083

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.85

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2553125.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053208083

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

215.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.85

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.85

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00