

Profilé Teleblock configuré avec élévation manuelle aluminium Simon K45

RÉF. KTL212



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Teleblock telescopic profile with manual elevation configured of the series Simon K45 has fast-terminals connection and 2 modules in a piece of furniture with graphite finishes in. This is a solution which profile is made in anodised aluminium, whose brackets for fastening and top closure and bottom you are in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free. In this way, it guarantees no flame spread in case of fire having fire and a minimum toxicity in the event of smoke generation. This profile measures 103x60x242 mm, it is suitable for flush mounting in furniture and is compatible with elements up to 16 A of intensity and 250 V of voltage. To complete the installation of the product, it must be combined with the cover and trim frame whose references are KTLA1 / 14 or KTLA1 / 31.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé télescopique avec élévation manuelle, 2 prises en graphite, 1 cordon de brassage électrique de 2 m de long avec fiche Schuko, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et montage Manuel.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

Disponible configuré pour 2 et 5 éléments et disponible pour configuration pour 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profil est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

MONOBLOC

Non

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises pour circuits de courant standard

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

VERSION

2 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé. Fourni avec plaque d'accès combinée pour le câblage d'électricité, de voix et de données

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

ORIENTATION D'OUVERTURE

Haut et Bas

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436052246

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.40

POIDS NET DU PRODUIT

1.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436052246

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

140.00

LARGEUR EMBALLAGE

214.00

LONGUEUR EMBALLAGE

445.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.40

POIDS NET EMBALLAGE

1.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM