

## Luminaria Simon 716 suspendida 200 W 4000 K 1-10 V

REF. 71642138-784



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**MATERIAL**

Aluminio

**MATERIAL DEL CUERPO**

Aluminio

**CLASE ETIM**

EC001716


## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	DRIVER INCLUIDO	NÚMERO DE LUMINARIAS
50 - 60 Hz	Sí	1
CLASIFICACIÓN IK	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
08	Clase I	< 5 Steps MacAdam
CLASIFICACIÓN IP	L70 (°C)	ÓPTICAS
IP65	L70 > 54.000 h a 25°C	General 100°
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
100/240 V~	100°	Clase I
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	FACTOR DE POTENCIA ( $\Phi$ )
4000 K	125 lm/W	> 0,9
CONTROL	LÚMENES (LM)	POTENCIA (W)
1-10 V	25828 lm	200 W
CRI	LÚMENES/W	VIDA ÚTIL
80	125 lm/W	L70 > 54.000 h a 25°C

### PROTECTION ICONS




### LIGHT REGULATIONS ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053282557	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.098	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 220	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 410	EAN EMBALAJE 8421053282557	VOLUMEN EMBALAJE 36982
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 410	PESO BRUTO EMBALAJE 5.098	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 3.864	ALTURA EMBALAJE 410	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 36982	LONGITUD EMBALAJE 410	ANCHO EMBALAJE 220
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 3.864	