

**Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 preto Simon K45**

REF. KB80/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa de voz e dados inclinada com janela de proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45. O artigo tem acabamento em preto, uma cor que adapta-se perfeitamente a todo o tipo de ambientes. Suas medidas são 45x45 mm e profundidade de 25 mm. Esta placa inclinada está indicada tanto para superfície como para encastrar e se encontra em cumprimento com o regulamento. Seu material de fabrico é o termoplástico sem halogéneos, o qual tem a vantagem de que é 100% seguro em caso de incêndio, pois garante a não propagação das chamas e uma mínima toxicidade em caso de emissão de fumos. O artigo está incluído na série Simon K45, uma coleção na que encontramos diversos modelos de placas e conectores com o objetivo de favorecer a conectividade nos diferentes ambientes. Com respeito à manutenção deste produto, o melhor é usar um pano seco e de textura suave.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021.00000000000000000000

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00000000000000000000	0.01200000000000000025	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00000000000000000000	KGM	1472064
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00000000000000000000	8426436017924	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
73603.00000000000000000000	20	0.24
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	88	0.24
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01200000000000000025	123	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	136	